



# PRODUKTŲ KATALOGAS

Dėl prekių užsakymų  
susisiekite nurodytais  
kontaktais:

[doors@stiklita.lt](mailto:doors@stiklita.lt)  
+370 608 52 552

Telefonu: 8-22val. visomis  
savaitės dienomis  
El.paštu: 24/7

Deividas Liutkevičius

# Priešgaisrinės durys

Durų atsparumas varstymui – 200 000 varstymo ciklų.

Mechaninis patvarumas – 2 klasė.

Durų atsparumas ugniai EI-60.

Savaiminio užsidarymo klasė – C5. Sertifikuotos Lietuvoje.

Šilumos perdavimo koeficientas  $U_d = 1.2$  (W/m<sup>2</sup>K)

Durys gaminamos su kampine Z tipo metaline stakta, skirta montuoti duris į angos kraštą.

Varčios storis 51 mm.

Durys dažytos miltelinio dažymo technologija RAL 7038 pilka.

Priešgaisrinė išsipučianti tarpinė ir priešdūminė tarpinė per visą staktos perimetrą.

Priešgaisrinis staktos korpusas CF 50.

Cilindras (šerdelė) 40/40 mm, 3 raktai.

Priešgaisrinė nulenkiama plastikuoata rankena, juodos spalvos.

Du vyriai (CE ženklintas pagal DIN 18272). Vienas iš jų spyruoklinis, kuris atlieka pritraukėjo funkciją.

Slenkstis 3 cm (standartinis) arba pažemintas 2 cm ŽN (pritaikytas žmonėms su negalia).

Durys kryptinės (kairė, dešinė – pasirinktinai).

Terminas - 1 savaitė

## METALINĖS PRIEŠGAISRINĖS- PRIEŠDŪMINĖS DURYS EI2-60 C5

SaSm (AST)



800x2100 mm	294 €
900x2100 mm	294 €
1000x2100 mm	304 €
1100x2100 mm	381 €
1200x2100 mm	412 €
1300x2100 mm	450 €